



## Produktdaten

# Castrol EDGE 0W-30 A5/B5

Forstærket med TITANIUM FST™ - Styrke til maksimal ydelse

## Beskrivelse

Teknologiske fremskridt i udviklingen af motorer har givet forøget kraft og effektivitet, hvilket betyder at motorer arbejder hårdere og under højere tryk end nogensinde før.

Det eneste, der holder metaldelene i motoren fra hinanden, er olien – og den er derfor nødt til at være stærkere og i stand til at bevare denne styrke.

Castrol EDGE er vores stærkeste og mest avancerede serie af motorolier. Med **TITANIUM FST™** bliver smørefilmens dobbelt så stærk, nedbrydningen af filmen forhindres, og friktionen reduceres.

Castrol EDGE med **TITANIUM FST™**: Hjælper din motor til at yde sit allerbedste.

## Anvendelsesområde

Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 kan anvendes til personbiler med benzin- og dieselmotorer, hvor producenten anbefaler et 0W-30 olie med specifikationerne ACEA A1/B1, A5/B5, API SL, ILSAC GF-2.

## Fordele

Med Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 kan du roligt kan kræve maksimal motorydelse fra de nyeste højteknologiske motorer, som kræver olier med lavere viskositet og længere skifteintervaller.

Castrol EDGE 0W-30 A5/B5:

- Sikrer maksimal motorydelse på både kort og langt sigt
- Reducerer mængden af aflejringer i motoren og giver dermed endnu bedre motorrespons
- Giver uovertruffen beskyttelse under vidt forskellige køreforhold og temperaturer
- Sikrer maksimal ydelse, også under tryk
- Uafhængige test dokumenterer, at den forbedrer motorens effektivitet
- Fremragende ydelse ved lave temperaturer

## Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Castrol EDGE 0W-30 A5/B5
Densitet ved 15°C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	0.8446
Viskositet, Kinematisk 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.7
Viskositet, CCS -35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6140
Viskositet, Kinematisk 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	56
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	158
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-57
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	208
Sulfateret aska	ASTM D874	% wt	1.11

## Specifikationer

ACEA A1/B1, A5/B5

API SL/CF

## Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol EDGE 0W-30 A5/B5

19 Aug 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurderer at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S

Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk

[www.castrol.dk](http://www.castrol.dk)