



Castrol EDGE 5W-30 LL

Forstærket med TITANIUM FST™ - Styrke til maksimal ydelse

Beskrivelse

Udviklingen i moderne motorteknologi har ført til større motorkraft og effektivitet, som kræver, at motorer arbejder hårdere og under større tryk end nogensinde før.

Det eneste, som holder metaldelene i motoren adskilt, er olien, og derfor er den nødt til at være stærk og i stand til fortsat at kunne holde sig stærk.

Castrol EDGE er vores stærkeste og mest avancerede serie af motorolier.

Med **TITANIUM FST™** bliver smørefilmen dobbelt så stærk, nedbrydningen af oliefilmen forhindres, og friktionen reduceres.

Castrol EDGE Professional med **TITANIUM FST™**: Hjælper din motor til at yde sit allerbedste.

Anvendelsesområde

Castrol EDGE 5W-30 LL kan anvendes til benzin- og dieselmotorer, hvor producenten anbefaler en 5W-30 smøreolie med specifikationen ACEA C3.

Castrol EDGE 5W-30 LL er godkendt til brug i køretøjer, som kræver et smøremiddel med specifikationen VW 504 00 / 507 00, Porsche C30 eller MB-Approval 229.31/229.51 5W-30.

Fordele

Med Castrol EDGE 5W-30 LL kan du roligt kræve maksimal motorydelse fra højtydende motorer med den nyeste teknologi, som arbejder med snævrere tolerancer og derfor kræver særlig effektiv beskyttelse og olier med lav viskositet.

Castrol EDGE 5W-30 LL:

- Sikrer maksimal motorydelse på både kort og langt sigt
- Reducerer mængden af aflejringer i motoren og giver dermed endnu bedre motorrespons
- Opretholder maksimal ydelse, også under tryk
- Uafhængige test dokumenterer, at olien forbedrer motorens effektivitet
- Giver uovertruffen beskyttelse under vidt forskellige køreforhold og temperaturer

Fysiske data

| Navn | Metode | Enheder | Castrol EDGE 5W-30 LL |
|-----------------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| Densitet ved 15C, Relativ | ASTM D4052 | g/ml | 0.851 |
| Viskositet, CCS -30C (5W) | ASTM D5293 | mPa.s (cP) | 5700 |
| Viskositet, Kinematisk 40C | ASTM D445 | mm ² /s | 66 |
| Viskositetsindeks | ASTM D2270 | | 173 |
| Flydepunkt | ASTM D97 | °C | -39 |
| Flammepunkt, PMCC | ASTM D93 | °C | 196 |
| Sulfateret aska | DIN 51575 | % wt | 0.75 |
| Viskositet, Kinematisk 100C | ASTM D445 | mm ² /s | 11.6 |

Specifikationer

ACEA C3
MB-Approval 229.31/ 229.51
Porsche C30
VW 504 00/ 507.00

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol EDGE 5W-30 LL
03 Nov 2015
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk
www.castrol.dk