

Castrol Power 1 2T

Clean Burn Formula

Beskrivelse

Castrol Power 1 2T er en avanceret 2-takts motorolie.

Olien er udviklet med den unikke Clean Burn Formula og er særlig velegnet til at sikre vedvarende bedre ydelse i 2-takts motorer.

Anvendelsesområde

Castrol Power 1 2T overgår kravene til JASO FD og ISO-L-EGD.

Olien anbefales til alle typer 2-takts motorcykler og scootere.

Fordele

- Holder de vigtige motordele rene og fri for aflejringer
- Beskytter mod slid under selv de mest krævende køreforhold
- Giver hurtig og let koldstart
- Sikrer lav grad af udstødningsrøg

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Castrol POWER 1 2T
Densitet ved 15C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	0.862
Utseende		-	-
Viscositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	6.9
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	66
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-42
Viscositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	36.14

Specifikationer

API TC
ISO-L-EGD
JASO FD

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol Power 1 2T

20 Apr 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk
www.castrol.dk