



Transmax CVT

CVT Transmissionsolie

Beskrivelse

Castrol Transmax CVT, formuleret med Smooth Drive Technology™, er en fuldsyntetisk olie til brug i trinløse gearkasser (CVT) i de fleste japanske personbiler. Den overlegne teknologi medvirker til længere levetid for gearkassen. Olien anbefales til de fleste personbiler med drivremsteknologi.

Castrol Transmax CVT med Smooth Drive Technology™ giver et højere drejningsmoment og stærkere beskyttelse mod slid. Olien bevarer sine egenskaber længere og sikrer dermed lettere og mere smidigt gearskift i længere tid.

Fordele

- Højere drejningsmoment
- Forstærket beskyttelse mod slid i drivremmens kontaktflade
- Fremragende driftsegenskaber med formindsket risiko for remglidning
- Større oxidativ stabilitet med fremragende viskositetskontrol

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Transmax CVT
Densitet @ 15C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	0.849
Farve	Visuelt	-	röd
Viskositet, Kinematisk ved 40C	ASTM D445	mm ² /s	34
Viskositet, Kinematisk ved 100C	ASTM D445	mm ² /s	7.1
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	179
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-51
Viskositet, Brookfield ved -40C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	9200
Flammepunkt, COC	ASTM D92	°C	214

Specifikationer

Suitable for use where the following are called for: Toyota CVT Fluid TC, FE

Nissan CVT Fluid NS-1, NS-2, NS-3

MMC DIAQUEEN ATF SP-III, CVT Fluid J1, CVT Fluid J4, CVT Fluid J4+

Mazda CVTF 3320, Subaru i-CVT Fluid, i-CVT FG, Lineartronic II

Lineartronic High Torque Chain CVTF

Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC, CVT Fluid DFE

Suzuki CVT Fluid 3320, Green 1, Green 2, CVTF TC, NS-2

Honda HCF-2 *

Hyundai/Kia SP-III, SP-CVT 1

Chrysler NS-2, CVTF+4

Mini Cooper EZL799

Ford CVT23

MB 236.20

VW/Audi TL 52180 (G 052 180), TL 52516 (G 052 516)

Dex CVT

*Transmax CVT is suitable for use in all of Honda CVTs except 2001-2007 Model Honda Fit/Jazz which are equipped with Starting Clutch.

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Transmax CVT

16 Apr 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S, Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S

Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk

www.castrol.dk